

UMBERTO 9

Etanche Concentrique



L'Umberto est parfaitement adapté pour gagner un maximum de place grâce à sa sortie des fumées concentrique sur le dessus. Il possède une ventilation frontale, débrayable en puissance 1 (mode silence).

Double porte

Equipé d'une double porte, sécurité totale. La première porte est en fonte avec une vitre plate, la seconde en verre est galbée et sérigraphiée sur toute la hauteur afin d'être en harmonie avec l'esthétique du poêle.

WiFi BOX inclus

Grâce à votre téléphone Apple ou Android vous pouvez :

- Allumer / éteindre le poêle de n'importe où
- Augmenter / baisser la puissance
- Augmenter / baisser la température
- Visualiser la température ambiante

Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.



Boîtier Wifi de série

Télécommande en option*



Tableau de commande Programmation journalière hebdomadaire

Capacité du réservoir à granulés : 20 Kg

Sortie concentrique Ø 80 / 125 mm

Ventilation frontale silencieuse puissance 1



Double porte avec une porte en fonte

Vitre sérigraphiée toute hauteur

Brasero en fonte

Grand tiroir à cendres

Poignée amovible froide

Système de coupure automatique en cas d'ouverture de la porte vitrée ou de la trappe à granulés

* Non compatible avec le wifi



Le Label du chauffage au bois



Noir - RAL 9005

REF. 02032 TM



Blanc - RAL 9003

REF. 02033 TM

Puissance globale	8,2 kW
Puissance thermique (à puissance nominale)	8 kW
Puissance thermique (à puissance réduite)	3 kW
Rendement (à puissance nominale)	92 %
Rendement (à puissance réduite)	94 %
Rendement saisonnier	89 %
Température des fumées (à puissance nominale)	145 °C
Température des fumées (à puissance réduite)	73 °C
CO à 13% O2 (à puissance nominale)	0,007 %
CO à 13% O2 (à puissance réduite)	0,017 %
CO à 13% O2	84 mg/Nm3
Poussières	11 mg/Nm3
Nox	114 mg/Nm3
COV	16 mg/Nm3
Tirage min - max	10 à 12 Pa
Capacité du réservoir à granulés	20 Kg
Consommation de granulés (à puissance nominale)	1,9 Kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite)	0,59 Kg/h
Autonomie max	34 h
Diamètre sortie concentrique	80 / 125 mm
Dimensions (H x L x P)	1100 x 530 x 510 mm
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz
Consommation min - max	55 - 400 W
Débit du ventilateur	162 m³/h
Indice I'	0,07
Mode Stand-by	oui
Combustible	Granulés
Taille du granulé	6 x 30 mm
Poids	95 Kg

Classe Energétique (CE) **A++**
Flamme verte **★★★★★★**



Sortie concentrique sur le dessus permet une installation contre le mur

5 cm



Sortie concentrique Ø 80 / 125 mm



1100

510

530